
























		AK 10	AK 20	AK 30
				
ENERGIE AKUMULÁTORU <sup>Ⓢ</sup>		72 Wh	144 Wh	180 Wh
VÝKONY AKUMULÁTORŮ <sup>Ⓢ</sup> (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU <sup>Ⓢ</sup> (až...)				
<b>MSA 120 C-B</b> 	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ... 	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	55 min 190 řezů
<b>MSA 140 C-B</b> 	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ... 	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	45 min 210 řezů
<b>FSA 57</b> (se strunovou žací hlavou) 	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 	25 min 625 m / 125 m <sup>2</sup>	50 min 1 250 m / 250 m <sup>2</sup>	60 min 1 500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>NOVINKA<sup>Ⓢ</sup> FSA 60 R<sup>Ⓢ</sup></b> (se strunovou žací hlavou) 	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 	13 min 500 m / 100 m <sup>2</sup>	25 min 1 250 m / 250 m <sup>2</sup>	32 min 1 500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>HSA 56</b> 	Až ... živého plotu 	50 min 175 m <sup>2</sup>	100 min 350 m <sup>2</sup>	120 min 420 m <sup>2</sup>
<b>HLA 56</b> 	Až ... živého plotu 	50 min 190 m <sup>2</sup>	100 min 380 m <sup>2</sup>	120 min 460 m <sup>2</sup>
<b>NOVINKA BGA 57</b> 	Při suchém listí na asfaltu až ... 	10 min 380 m <sup>2</sup>	22 min 760 m <sup>2</sup>	27 min 900 m <sup>2</sup>
<b>RMA 235</b> 	Při plochách trávníku až ... 	150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
<b>RMA 339 / RMA 339 C</b> 	Při plochách trávníku až ... 	120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>NOVINKA RLA 240</b> 	Při plochách trávníku až ... 	96 m <sup>2</sup> Ⓢ	190 m <sup>2</sup> Ⓢ	250 m <sup>2</sup> Ⓢ

■ Doporučená baterie  
■ Snížená výkonnost přístroje

Ⓢ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu  
Ⓢ Uvedené pracovní časy nabíjení baterie a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu  
Ⓢ K dodání na jaře 2021

Ⓢ U přístrojů s vyšším výkonem se zvládne stejná práce za kratší čas, např. u FSA 60 R v porovnání s FSA 57  
Ⓢ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)